



KIWATEC

Innovación en Soluciones de Rastreo Satelital



TOPFLY tech

PioneerX 100

Rastreador GPS 2G/4G compatible con sensores Bluetooth.

PioneerX 100 es un rastreador gps cableado que soporta detección de ACC, relé, zumbador, botón SOS y bluetooth accesorios. Cuando se trabaja con bluetooth accesorios, puede monitorear la temperatura, la humedad, el estado de la puerta, etc. **PioneerX 100** es un modelo todo en uno para satisfacer sus necesidades de solución basica.

Características

- ✓ Ubicaciones de búfer y en tiempo real.
- ✓ Detección de comportamiento de conducción.
- ✓ Resistente al agua.
- ✓ Alertas de encendido / apagado.
- ✓ Compatible con la línea de accesorios Bluetooth.

Casos de uso



Vehículos pesados



Motocicletas



Vehículos livianos

Escaneá el código QR



www.kiwatec.net



+54 9 11 2182-1624



contacto@kiwatec.net

Especificaciones técnicas

Red/banda operativa

LTE FDD Cat 1: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B66

LTE TDD Cat 1: B34/B38/B39/B40/B41

GSM:850/900/1800/1900 MHz

Especificaciones GNSS

Entrada digital (ACC): Para detección de encendido (Rango de entrada: 0-32V; Voltaje \geq 5: Encendido encendido; Voltaje \leq 2V: Encendido apagado; Voltaje de 2V a 5V: Estado inestable)

Entrada digital (SOS): Botón de pánico (Conectar a alerta de activación de tierra)

Salida digital: 2 Salidas digitales para control de relé

Indicador LED: Red y GNSS

FOTA: Sí

Especificaciones generales

Impermeable: Estandar es IP4, opcional es IP67

Dimensiones: 105.7mm*57.6mm*16.8mm(4.16" *2.26" *0.66")

Peso: 55g (1.94oz)

Batería de respaldo: Polímero de litio 200mAh / 3.7V

Voltaje de funcionamiento: 5V a 32V CC

Temperatura de funcionamiento: -30 ~ + 80 (-22 ° F ~ 176 ° F)

Temperatura de almacenamiento: -40 ~ + 85 (-40 ° F ~ 185 ° F)

Escaneá el código QR



www.kiwatec.net



+54 9 11 2182-1624



contacto@kiwatec.net